

Especificaciones

Pesaje				
Tipo de intervalo	Único	Único	Multiintervalo	
Capacidad	Máx. 30 lb	Máx. 60 lb	Máx. 30 lb	Máx. 15 kg
División	e=0,01 lb	e=0,02 lb	e=0,005/0,01 lb	e=2/5 g
Rango de pesaje	0,20-30 lb	0,20-60 lb	0,20-30 lb	40 g-15 kg

*Celda de carga de 60 lb opcional.

Impresora térmica

Tipo de etiqueta	Troquelada	Sin papel soporte
Ancho	25-80 mm / 0,98-3,1 in	44-80 mm / 1,73-3,14 in
Largo	20-150 mm / 0,79-5,9 in	20-300 mm / 0,79-11,8 in
Diámetro del rollo	Máx. 210 mm (8,2 in)	
Diámetro del núcleo	76 mm (3,0 in)	
Resolución	12 puntos/mm (300 dpi)	

Consola de operación

Pantalla: TFT LCD táctil a color de 12,1 pulgadas
 Operación: teclas mecánicas y pantalla táctil
 Memoria para archivos programables: 8,8 GB
 Sistema operativo: Linux
Datos generales
 Alimentación y consumo:
 - CA 100-120 V; 50/60 Hz; 1,5 A; 125 W
 - CA 120 V; 60 Hz; 1,5 A; 125 W
 - CA 220-240 V; 50/60 Hz; 1,0 A; 125 W
 Peso neto: estándar, una impresora: 16,5 kg / 36,4 lb
 Modular: una impresora, 19,7 kg / 43,4 lb;
 dos impresoras, 25,7 kg / 56,7 lb
 Plataforma de pesaje: 3,8 kg / 8,4 lb
 Humedad: máx. 90 % HR, sin condensación
 Opciones: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n; impresora sin
 papel soporte con corte automático; segunda impresora.



DPS-5600

Balanza etiquetadora de alto rendimiento
para productos preempacados




En busca de un nuevo equilibrio

LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390 WhatsApp: 096 972 9361 ventas@competencia.com.ec
 Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador www.competencia.com.ec


Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



LA COMPETENCIA S.A.

Oficinas: +593 (2) 382 7390 WhatsApp: 096 972 9361 ventas@competencia.com.ec
 Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de Diciembre · Quito, Ecuador www.competencia.com.ec

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso



Dos configuraciones para sus necesidades de preempacado

Configuración estándar

La DPS-5600 ocupa menos espacio y permite retirar fácilmente las etiquetas gracias a su diseño inclinado.

DPS-5600

Configuración modular

La DPS-5600M permite distribuir la consola y la impresora con flexibilidad, incluso sobre una estación de envoltura manual.

DPS-5600M
Con soporte opcional



DPS-5600 modular, una impresora
Con estación de envoltura Heat Seal
Energy Smart opcional



DPS-5600 modular
con dos impresoras




Pantalla táctil a color de 12,1 pulgadas

Vista previa del contenido de la etiqueta para evitar errores. Permite asignar teclas de acceso rápido a funciones frecuentes y predefinidas, y ajustar su tamaño, color y ubicación.

Cabezal térmico de 80 mm y 300 dpi

El cabezal térmico de 300 dpi ofrece una impresión clara y nítida. Su ancho de 80 mm permite utilizar etiquetas grandes con más información. Incluye protección del cabezal de serie para prevenir puntos sin impresión.

Interfaz del operador en varios idiomas



Etiquetado sin papel soporte (linerless)

Sin espacios en blanco desperdiciados

El ajuste automático de tamaño elimina el espacio sin utilizar y adapta la longitud de la etiqueta, reduciendo costos y mejorando su presentación.

Mayor flexibilidad en los formatos de etiqueta

El corte automático separa cada etiqueta de una tira continua sin papel soporte. Un mismo rollo permite imprimir etiquetas con diferentes diseños y tamaños.



Ej.: 86 mm 60 mm

Ahorro y publicidad flexible bajo demanda

Etiquetas promocionales POP

La etiquetadora POP opcional añade una segunda etiqueta llamativa y agiliza la preparación, ahorrando tiempo, trabajo y costos de etiquetas.

